



ECR serie M110

Registratore di cassa "Entry Level" Elegante, Compatto, dalle alte prestazioni, dotato di display lcd retroilluminato alfanumerico, veloce stampante termica con sistema facilitato di inserimento carta con dispositivo "Easyloading" Micrelec e tastiera a 36 tasti programmabile con tasti di elevata durata e sensibilità (50 milioni di battute).

Consente di emettere scontrini parlanti anche con l'uso di lettori ottici.

La sua collegabilità a PC, il cambio ora legale automatico, la disponibilità nei colori bianco o nero la rendono adatta ad ogni ambiente per il commercio.

Le sue forme moderne e armoniose ne fanno un punto di riferimento del settore sia per piccole che medie attività.

Caratteristiche generali:

- Stampante Grafica termica
- Rotolo carta da 57mm
- Sistema Caricamento carta EasyLoad
- 36 tasti programmabili
- 8 Reparti
- 700 PLU
- Porte Seriali per collegamento PC e Scanner barcode
- Garanzia 3 Anni*



Compatto ed Elegante

M110 con la sua linea estremamente compatta ed elegante racchiude in poco spazio design e tecnologia. Micrelec propone con la serie M110 un misuratore fiscale moderno e di facile installazione, per tutti coloro che dispongono di spazi ridotti sul banco cassa.



Disponibile anche la versione Ambulante

Il moderno misuratore fiscale Micrelec M110 è disponibile anche in configurazione specifica per la vendita ambulante, dotato di kit batterie ad alta capacità, kit di alimentazione e ricarica attraverso la presa accendisigari da auto, cover di protezione per essere esposto alle intemperie e pratica custodia per il trasporto.



Interfacce di collegamento

La interfacciabilità della serie M110 è garantita in tutte le sue versioni attraverso le sue porte di collegamento collocate nella parte inferiore della macchina, attraverso le quali è possibile collegare il dispositivo ad un sistema PC/POS e ad uno scanner per leggere codici a barre. Inoltre dispone di una porta dedicata per il collegamento al cassetto porta soldi.

Specifiche tecniche Serie M110

Descrizione	Registratore di cassa collegabile
Gestione Operatori	Si
Memoria	
Reparti	8 (in tastiera diretti 4+4), con 20 caratteri di descrizione
PLU	700 (EAN/UPC con 20 caratteri di descrizione)
DGFE	CF (dotazione standard 256Mbytes)
Stampante	
Tipo	Grafica su carta Termica
Dimensioni	57mm o 32 caratteri per linea ad alta leggibilità
Velocità	60 mm/sec
Taglierina	Manuale
Sensori	2 per rilevare assenza di carta con segnalazione su display
Caricamento	Automatico con tecnologia Easy-Load
Durata	100 milioni di impulsi o 50km di stampa
Barcode	16 caratteri alfanumerici Code39
Carta	57mm di larghezza per 35mt di lunghezza
Display	
Operatore	Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 1 x 16 caratteri
Cliente	Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 1 x 16 caratteri
Tastiera	
Tasti	36 tasti
Durata	50 milioni di battute
Programmabile	Si
Porte I/O	
Seriali	2 (1 per collegamento PC, 1 per collegamento scanner o display esterno)
PS2	No
Cassetto	1 x RJ11
Dimensioni	
Peso	2,130 Kg
Dimensioni	27 x 23 x 11cm (LxPxH)
Accessori	
Utility SW	In dotazione, per gestione loghi e programmazione
Display Esterno (*)	Si a torretta orientabile con collegamento RS-232
Lettore Barcode (*)	Esterno con collegamento seriale
Cassetto (*)	Cassetto portasoldi con collegamento su porta dedicata RJ-11
Batteria	n/a
Caricabatteria	n/a
Power Pack	n/a
Varie	
Temp. Operativa	0° / +45° Umidità 10%/90% non cond.
Temp. Stockaggio	-20° / +60°
Certificazioni	CE, ISO9001
Omologazioni	A.A.E. 2007/14099/5 del 25/01/2007
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz DC +12V 2.5A

Micrelec Italia s.r.l.

Via Pier Santi Mattarella, 32 - 30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) - Tel. +39.041.5830380 / Fax +39.041.5830411

Sito web: www.micrelec.it - email: info@micrelec.it

Micrelec s.r.l. è una società di AP.esse S.p.A.

www.apesse.com - info@apesse.com